

Accessoires

Dispositif électronique
Système à rappel
pour 2 moteurs
code IS02



En option :
voir également
les accessoires
à la page 30

Système d'autonettoyage
du filtre avec
tableau électrique
code IS01



Grille et équilibreur de
dépression
avec 2 sacs plastique
code IS07



Sac poussière en
plastique pour :
code IE602



Ecran pour
contrôle à distance
Code IE280



Silencieux galvanisé
avec 2 manchons
ø 100mm code IS11



Groupe aspirant composé de :

- 2 turbines SIEMENS à double V, silencieuses à canal latéral sans courroie de transmission, avec moteur triphasé à démarrage étoile-triangle, avec un degré de protection IP55;
- séparateur en tôle d'acier profilée, vernie, revêtue d'une poudre d'époxy anti-corrosion, reposant sur socle fixe, comprenant une chambre filtrante avec filtre en étoile en tissu à très grande surface de filtration issu de l'industrie, déflecteur cyclonique pour séparation mécanico-gravitationnelle des poussières, bac à poussière avec sac en plastique et système de décrochage sur amortisseurs, roues de manutention, pré-équipé pour système de compensation de la pression dans le sac à poussière, système automatique de nettoyage du filtre par secouement programmable;
- tableau électrique de commande avec degré de protection IP55 réalisé selon les normes CE, avec sortie 12 Volts et schémas pour les connexions;
- raccordement pour réseau de canalisations et accessoire nécessaires à une installation dans les normes.

Modèle DS H02 175 I

code H175ST

Puissance moteur	Kw	2x7,5
Tension d'alimentation	V	380-400
Dépression max	mbar	380
Débit d'air max	m ³ /h	1.810
Débit d'air @ 140 mbar	m ³ /h	1.470
Capacité chambre filtrante	l	580
Capacité bac à poussière	l	175
Superficie filtrante	cm ²	62.000
Poids du moteur	kg	369
Dimensions du moteur HxLxP	cm	145x59,5x97
Poids du séparateur	kg	200
Dimensions du séparateur HxLxP	cm	216x95x88
Niveau sonore	dB	78