



Centrale aspirante en plastique, bac à poussière amovible avec crochets de fermeture et poignées, carte électronique commande prises 12 Volts intégrée, cyclone convoyeur, isolant phonique dans le compartiment moteur, coupe-circuit thermique, fusible, filtre à cartouche, raccordement pour réseau de canalisations, silencieux externe, support pour pose murale, entrée/sortie réseau canalisations réversible gauche ou droite, norme CE.

Conditions d'utilisation**code EVO550**

Superficie conseillée	m ²	400 max
Longueur max. canalisations	m	100 env
Nombre de prises		10 - 15

Données techniques

Puissance moteur	Kw	1,4
Turbine (nombre d'étages)		1
Tension d'alimentation	V	230
Protection moteur CE		IP40
Dépression max	mbar	330
Débit d'air max	m ³ /h	220
Airwatt @ Ø32mm	W	523
Séparateur cyclonique		1
Superficie filtrante	cm ²	8.000
Matériau du corps de la machine		ABS
Capacité cuve	l	20
Dimensions	cm	92 x 32Ø
Niveau sonore	dB	60
Poids avec emballage/net	kg	20/16

**Inclus**

Silencieux
code ER270

Pièces de rechange

Moteur d'aspiration
code ER760



Filtre cartouche
en polyester
code ER630



Sac poussière en plastique
code ER627



Support jetable pour sac
poussière
code ER624



Carte électronique
code ER770