



Centrale aspirante en tôle d'acier vernie, revêtue d'une poudre d'époxy anticorrosion, bac à poussière amovible, carte électronique commande prises 12 Volts incorporée, double système cyclonique, isolant phonique dans le compartiment moteur, coupe-circuit thermique, fusible, filtre à cartouche, raccordement pour réseau de canalisations, silencieux externe, support pour pose murale, support de sac avec 2 sacs poussière en plastique, norme CE.

Conditions d'utilisation**code ZA252**

Superficie conseillée	m ²	110-200
Longueur max. canalisations	m	25 env
Nombre de prises		4-9

Données techniques

Puissance du moteur	Kw	1,4
Turbine (nombre d'étages)		2
Tension d'alimentation	V	230
Protection moteur CE		IP44
Dépression max	mbar	336
Débit d'air max	m ³ /h	198
Airwatt @ Ø32mm	W	421
Séparateur cyclonique		2
Superficie filtrante	cm ²	10.250
Matériau du corps de la machine		Métal/ABS
Capacité cuve	l	25
Dimensions	cm	97 x 32Ø
Bruit	dB	61
Poids avec emballage/net	kg	22,5/17,5

Inclus

Silencieux
code ER270

Pièces de rechange

Moteur d'aspiration
code ER720

Lot de 2 charbons
code ER680

Filtre en cartouche
en polyester
code ER611

Sac poussière en plastique
code ER627

Support jetable pour sac
poussière
code ER624

Carte électronique
code ER901