



Centrale aspirante en tôle d'acier vernie, revêtue d'une poudre d'époxy anticorrosion, bac à poussière amovible, carte électronique commande prises 12 Volts incorporée, double système cyclonique, isolant phonique dans le compartiment moteur, coupe-circuit thermique, filtre à cartouche, grille protection filtre, raccordement pour réseau de canalisations, silencieux externe, support pour pose murale, support de sac avec 2 sacs poussière en plastique, norme CE.

Conditions d'utilisation**code ZA453**

Superficie conseillée	m ²	200-500
Longueur max. canalisations	m	50 env
Nombre de prises		7-15

Données techniques

Puissance moteur	Kw	1,5
Turbine (nombre d'étages)		3
Tension d'alimentation	V	230
Protection moteur CE		IP44
Dépression max	mbar	341
Débit d'air max	m ³ /h	230
Airwatt @ Ø32mm	W	552
Séparateur cyclonique		2
Superficie filtrante	cm ²	19.600
Matériau du corps de la machine		Métal
Capacité cuve	l	45
Dimensions	cm	125 x 39Ø
Niveau sonore	dB	60
Poids avec emballage/net	kg	37,5/29,7

Inclus

Silencieux
code ER270

Pièces de rechange

Moteur d'aspiration
code ER740

Lot de 2 charbons
code ER695

Filtre en cartouche
en polyester
code ER621

Sac poussière en plastique
code ER628

Carte électronique
code ER901